

XC958BR

PÁ CARREGADEIRA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XC958BR • PÁ CARREGADEIRA

A carregadeira XC958BR se apresenta como uma máquina de fácil operação e grande confiabilidade com motor Cummins QSB 6.7 de 220HP e transmissão ZF 4BP210. A cabine fechada com ar-condicionado é ergonômica e tecnológica. Traz certificado ROPS/FOPS e design com colunas estreitas de alta resistência, garantindo segurança e boa visibilidade. A máquina possui sistema de arrefecimento com hélice reversível, acesso para manutenção otimizado e tanque hidráulico com posicionamento atrás da cabine.

Item			Unidade	Parâmetro
Geral	Peso operacional		kg	17.800
	Carga operacional		kg	5.500
	Força de desagregação		kN	180
	Capacidade coroada		m ³	3,2
	Sistema de trabalho		-	Z-Bar
Motor	Fabricante		-	Cummins
	Modelo		-	QSB6.7
	Combustível		-	Diesel
	Certificação de emissão		-	Tier 3
	Potência bruta		hp/rpm	220/2200
	Torque Máximo		kgf.m/rpm	95/1500
	Cilindrada		L	6,7
Transmissão	Fabricante		-	ZF
	Modelo		-	4BP210
	Tipo		-	Automático Power Shift
Capacidade	Tanque	Combustível	L	300
		Hidráulico	L	150
Sistema hidráulico	Bomba (tipo)		-	Engrenagem
	Pressão de trabalho		MPa	25
	Vazão		L/min	220
Pneus	Especificação		-	23.5-25-16PR

Dimensões							
A	Comprimento total	mm	8415	I	Capacidade de subida em rampa	°	29
B	Largura total	mm	2850	J	Ângulo máximo de descarga da posição mais alta	°	45
C	Altura sobre a cabine	mm	3500	K	Altura de despejo	mm	3070
D	Largura total da caçamba	mm	2996	L	Altura total de elevação	mm	5665
E	Distância entre eixos	mm	3350	M	Alcance de descarga da borda da caçamba	mm	1240
F	Vão livre do solo	mm	420	N	Profundidade de escavação	mm	90
G	Raio mínimo de giro	mm	5925	O	Altura do pino de articulação da caçamba	mm	4100
H	Ângulo de articulação	°	40				

