




Caminhão Guindaste

XCT90_BR



Configuração principal: Quatro eixos, Weichai WP12.375N 276kW, cambio de 10 velocidades, pneus 385/95R25, patolamento em H, quinta patola; lança principal de cinco seções 49m, Jib 10,5m/17,5m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitoes de 55t, 35t, e 5,5t, contrapeso 11t.



Modelo	Unidade	XCT90_BR
Capacidade máxima de elevação	t	90
Peso total	kg	45000
Comprimento da lança	m	12.7-49
Comprimento de Jib	m	10.5-17.5
Max. Gradeabilidade	%	48
Motor		WEICHAI
Modelo do motor		WP12.375N
Potencia do Motor	kW/rpm	276/1900
Torque	Nm/rpm	1800/ (1000-1400)
Tipo de tração e direção		8+4-8
Comprimento	mm	14945
Largura	mm	2790
Altura	mm	3920

TABELA DE CARGAS XCT90_BR

Capacidades de elevação

Contrapesos 11t, Patolas completamente abertas.

Área de Trabalho(m)	12.7m	17.2m	19.5m	21.7m	24m	26.3m	28.6m	30.8m	33.1m	35.4m	37.6m	39.9m	42.2 m	44.5m	49m	Área de Trabalho(m)
3	90.0															3
3.5	70.0															3.5
4	69.0															4
5	58.7	63.8	37.4	46.4	36.8	29.1	35.3	28.1	20.1							5
6	48.0	58.0	34.8	45.4	34.8	27.4	35.0	26.6	18.8	25.4						6
7	40.2	46.4	32.6	40.3	32.9	25.3	32.2	25.2	17.8	23.3						7
8	34.0	39.5	30.7	38.3	31.2	23.8	29.5	24.0	16.7	21.9	17.9	14.1	16.2			8
9	29.0	33.3	27.8	33.5	29.8	22.6	27.5	23.0	15.8	20.5	17.1	13.3	16.2	12.3		9
10		24.4	25.0	24.0	26.2	21.4	24.4	23.0	14.3	18.3	16.3	12.2	16.2	11.8	11.1	10
12		16.9	19.4	16.5	18.5	19.2	17.9	19.4	12.7	14.1	14.8	11.1	15.1	11.0	10.5	12
14			14.6	12.0	13.8	15.3	13.3	14.6	10.2	11.0	13.3	10.2	14.0	10.2	10.3	14
16				9.0	10.7	12.1	10.2	11.5	11.4	11.0	11.9	9.4	11.5	9.6	9.7	16
18					8.5	9.9	8.0	9.2	10.2	10.2	9.7	8.3	9.2	8.9	9.2	18
20						8.1	7.5	8.5	7.0	7.0	7.9	7.6	7.5	8.2	7.8	20
22							4.9	6.1	7.2	5.6	6.6	6.9	6.0	6.9	6.5	22
24								5.0	5.1	4.5	5.4	5.9	5.0	5.7	5.3	24
26										3.7	4.5	4.1	4.1	4.8	4.4	26
28										2.9	3.8	3.4	3.4	4.1	3.7	28
30											3.2	3.9	2.7	3.4	3.0	30
32												3.4	2.2	2.9	2.5	32
34													2.0	2.4	2.0	34
36														2.0	1.6	36
38															1.3	38
40															1.0	40

Capacidades de elevação

Contrapesos 11t, Patolas completamente abertas. Lança 49m

Ángulo de elevação(°)	10.5m			17.5m			Ángulo de elevação(°)
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
80	5.0	4.0	3.3	3.3	2.2	1.5	80
78	4.7	3.8	3.2	3.0	2.0	1.4	78
75	4.6	3.7	3.0	2.8	1.9	1.3	75
72	4.5	3.5	2.5	2.3	1.8	1.2	72
70	4.2	3.2	2.4	2.0	1.7	1.2	70
65	3.5	2.8	2.0	1.8	1.5	1.0	65
60	2.7	2.2	1.8	1.5	1.2	0.9	60
55	1.8	1.7	1.5	1.2	1.0	0.9	55
50	1.0	0.8	0.8				50

