

# XDE130

## CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
www.xcmg-america.com

# ▶ XDE130 • CAMINHÃO DE MINERAÇÃO

Item		Unidade	Parâmetro
Dimensão	Comprimento total do caminhão		mm 12000
	Largura total do caminhão		mm 6790
	Altura da capota frontal		mm 6100/11310 (elevação)
	Distância central do pneu	Parte dianteira	mm 4695
		Parte traseira	mm 3930
Distância entre eixos		mm 4900	
Peso	Peso bruto do Veículo (GVW)		kg 205000
	Carga útil		kg 120000
	Peso do veículo vazio		kg 85000
Distribuição de peso	Descarregado	Eixo dianteiro	% 42500 (50%)
		Eixo traseiro	% 42500 (50%)
	Carregado	Eixo dianteiro	% 67650 (33%)
		Eixo traseiro	% 137350 (67%)
Trem de força	Motor		/ MTU16V2000C66
	Potência nominal		kW/rpm 970/1800
	Torque máximo		N.m/rpm 5288/1500
	Tração		/ 4X2
	Pneu		/ 30.00R51
Desempenho de condução	Velocidade máxima do veículo		km/h 50
	Diâmetro mínimo de giro		m 23
	Capacidade máxima de rampa/inclinação		% 20
	Distância mínima ao solo		mm 570
Parâmetro de trabalho	Altura de carregamento		mm 5010
	Tempo de elevação		s 16
Capacidade de serviço	Tanque de combustível		L 1200
	Tanque hidráulico		L 650
	Sistema de refrigeração		L 330
	Óleo do motor		L 130
	Caixa de engrenagens do motor (cada)		L 40
Carroceria	Carregamento plano padrão		m³ 60
	Carregamento 2:1 (coroad)		m³ 73

Dimensões							
A	Largura total	mm	6790	M	Altura da parte superior da longarina do chassi	mm	3500
B	Largura da cabine	mm	5475	N	Comprimento do chapéu	mm	3100
C	Largura interior da cabine	mm	5290	O	Comprimento da caçamba	mm	7760
D	Vão livre	mm	570	P	Distância mínima entre degrau e solo	mm	1255
E	Largura entre a borda do pneu	mm	1905	Q	Balanço frontal	mm	3630
F	Largura entre a borda externa do pneu	mm	3930	R	Distância entre o eixo dianteiro e 1º trativo	mm	4900
G	Largura entre a borda externa do pneu	mm	5640	S	Distância entre o eixo traseiro e 1º trativo	mm	2775
H	Largura da caçamba	mm	5610	T	Distância entre os eixos	mm	3465
I	Largura entre as bordas internas dos pneus dianteiros	mm	3860	U	Comprimento total	mm	12000
J	Largura entre os centros das rodas dianteiras	mm	4695	V	Vão livre com a caçamba basculada	mm	1460
K	Largura entre as bordas externas dos pneus traseiros	mm	5530	W	Vão livre com a caçamba	mm	1120
L	Altura total	mm	6100	X/Y	Altura de carregamento/Altura máxima	mm	4650/ 11310

