



Caminhão Guindaste

XCA250_BR

Configuração principal: Cinco eixos, Daimler OM460LA.E3A/1 360kW, transmissão automática ZF de 12 velocidades com retardader, pneus 445/95R25, patolamento em H, lança principal de sete seções 73m, Jib 12-44m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitões de 160t, 85t, 40t e 12,5t, contrapeso 74t, controle remoto sem fio.



de içamento



de lança + JIB



potência do motor

Modelo	Unidade	XCA250_BR
Capacidade máxima de elevação	t	250
Peso total	kg	60000
Comprimento da lança	m	13.4-73
Comprimento de Jib	m	12-44
Max. Gradeabilidade	%	66
Motor		Daimler
Modelo do motor		OM460LA.E3A/1
Potencia do Motor	kW/rpm	360/1800
Torque	Nm/rpm	2200/1300
Tipo de tração		10+8+10
Comprimento	mm	14575
Largura	mm	2760
Altura	mm	3990

TABELA DE CARGAS XCA250_BR

Capacidades de elevação
Contrapesos 74t, Patolas completamente abertas

Área de Trabalho(m)	13.4m	18.0 m	18.0 m	18.0 m	22.5 m	22.5 m	22.5 m	22.5 m	27.1 m	27.1m	27.1 m	31.7 m	Área de Trabalho(m)
3	250.0												3
3.5	150.0	66.9	150.0	150.0	150.0	150.0	49.9	71.3	140.0				3.5
4	150.0	63.2	145.0	145.0	140.0	140.0	46.4	68.4	140.0				4
5	148.0	60.1	140.0	140.0	137.5	137.5	43.6	65.4	139.2				5
6	142.7	57.0	135.8	134.9	127.6	127.6	41.0	62.4	129.8	69.4	121.0	121.0	6
7	133.6	54.4	127.2	126.3	119.5	119.5	38.6	59.7	121.6	66.2	121.0	101.0	7
8	118.2	49.6	113.0	112.4	106.6	105.7	34.8	55.3	107.9	63.6	117.9	104.4	8
9	105.5	46.0	101.6	101.0	95.6	95.0	31.8	51.4	97.1	59.5	104.4	90.0	9
10	82.8	39.8	83.1	82.2	86.8	85.9	29.2	48.3	88.1	55.7	93.9	81.7	10
11	71.7	37.3	73.8	73.0	79.3	78.4	26.8	44.9	80.7	52.3	85.5	74.8	11
12		33.7	59.3	58.4	71.4	70.4	25.1	41.3	73.0	49.4	78.2	68.9	12
14		30.6	48.7	48.0	56.9	55.9	22.0	35.9	58.6	46.7	72.2	57.6	14
16					46.6	45.7	19.6	31.4	48.3	40.9	59.1	47.4	16
18					39.0	38.1	17.5	27.9	40.7	36.4	48.8	40.0	18
20					33.1	32.1	16.0	25.3	34.8	32.6	41.3	34.2	20
22										29.5	35.4	29.7	22
24										27.1	30.8	26.0	24
26										25.0	27.0	22.4	26
28												19.4	28
												16.9	

Capacidades de elevação
Contrapesos 74t, Patolas completamente abertas

Área de Trabalho(m)	31.7 m	31.7 m	31.7 m	31.7 m	33.3 m	36.2 m	36.2 m	36.2 m	36.2 m	36.2 m	36.2 m	40.8 m	40.8 m	Área de Trabalho(m)
5	101.0	34.4	52.1	66.7	101.0	32.7	80.0	32.1	36.7	52.5				5
6	95.2	31.0	47.1	62.4	96.2	29.5	80.0	29.5	34.1	48.2				6
7	85.3	28.2	42.4	59.0	87.8	26.8	78.6	27.3	31.6	44.1	64.3	75.6	29.0	7
8	77.2	25.9	38.5	55.5	80.8	24.7	71.8	27.3	29.4	40.4	60.6	63.3	26.6	8
9	70.7	23.8	35.4	52.5	74.4	22.8	66.0	25.4	29.4	36.8	57.6	58.4	24.6	9
10	64.8	22.0	32.8	50.0	68.9	21.1	61.3	23.6	27.3	31.9	55.2	50.0	22.9	10
12	56.0	19.1	28.5	45.4	59.5	18.4	52.9	20.7	23.8	28.0	50.9	47.0	20.0	12
14	45.9	16.8	25.2	49.7	49.5	16.2	46.3	18.5	21.1	24.0	44.6	44.6	17.7	14
16	38.5	15.1	22.5	36.6	41.8	14.4	38.9	16.5	18.9	24.9	41.1	39.5	15.9	16
18	32.8	13.6	20.2	33.4	36.1	13.1	33.3	15.0	17.1	22.5	35.4	33.9	14.4	18
20	28.2	12.4	18.4	30.7	31.5	11.9	28.8	13.7	15.5	20.3	30.9	29.4	13.1	20
22	24.2	11.4	16.9	28.4	27.7	10.8	26.6	12.6	14.2	18.5	27.3	25.7	12.1	22
24	20.6	10.4	15.5	26.0	24.6	9.9	23.5	11.6	13.0	17.0	24.3	22.7	11.3	24
26	17.7	9.7	14.4	23.2	21.6	9.2	20.6	10.8	12.1	15.6	21.6	19.8	10.5	26
28	15.2	9.0	13.4	20.6	19.0	8.5	18.1	10.2	11.3	14.5	19.2	17.3	9.8	28
30						8.0	16.0	9.4	10.5	13.4	17.0	15.2	9.2	30
32							14.1	8.9	9.8	12.6	15.2	13.4	8.7	32
34											13.6	11.8	8.2	34
36											12.2	10.4	7.8	36



Capacidades de elevação

Contrapesos 74t, Patolas completamente abertas, Jib 8m, angulo 0°

Area de Trabalho(m)	51,8+8m		59,1+8m		63,7+8m 36m		63,7+8m		68,2+8m		Area de Trabalho(m)
22	2,8			3,1							22
24	2,7			3,1					2,4		24
26	2,7			3,0		2,6		2,8	2,4		26
28	2,7			2,9		2,5		2,7	2,4		28
30	2,6			2,9		2,5		2,6	2,4		30
32	2,6			2,8		2,4		2,6	2,4		32
34	2,5			2,8		2,4		2,5	2,3		34
36	2,5			2,7		2,4		2,5	2,3		36
38	2,4			2,6		2,3		2,5	2,3		38
40	2,4			2,6		2,3		2,4	2,2		40
42	2,3			2,5		2,2		2,4	2,2		42
44	2,3			2,5		2,2		2,3	2,2		44
46	2,3			2,4		2,2		2,3	2,1		46
48	2,2			2,4		2,1		2,2	2,1		48
50	2,2			2,3		2,1		2,2	2,1		50
52	2,1			2,3		2,1		2,2	2,0		52
54	2,0			2,3		2,0		2,1	1,9		54
56	1,9			2,2		1,9		2,1	1,7		56
58	1,8			2,2		1,9		2,1	1,6		58
60	1,8			2,1		1,8		2,0	1,0		60
62	1,7			2,0		1,7		1,9			62
64	1,6			1,8		1,7		1,8			64
66	1,6			1,8		1,6		1,7			66
68	1,5			1,8		1,5		1,7			68
70	1,4			1,7		1,5		1,6			70
72	1,4			1,7		1,4		1,5			72
74	1,3			1,6		1,4		1,4			74
76	1,2			1,5		1,3		1,3			76
78				1,2				1,2			78
80				1,0				1,0			80