

XCF706K

EMPILHADEIRA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XCF706K • Empilhadeira

A Empilhadeira XCF706K é uma máquina robusta e eficiente, projetada para atender às demandas mais exigentes e diversas. Equipada com motor diesel de 114 hp, ela oferece um desempenho excepcional e confiável. Com um peso bruto de 10.500 kg, a XCF706K garante estabilidade e segurança durante a operação. Sua capacidade de elevação de 7.000 kg torna-a ideal para movimentação de cargas pesadas, proporcionando eficiência e produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

Item	Unidade		Parâmetros
Capacidade de operação	Capacidade nominal de elevação	kg	7000
	Peso bruto	kg	10500
	Altura máxima da torre	mm	4490
	Velocidade máxima de elevação (sem carga)	mm/s	510
	Velocidade máxima de elevação (carga nominal)	mm/s	480
	Velocidade máxima de descida (sem carga)	mm/s	<600
	Velocidade máxima de descida (carga nominal)	mm/s	>300
	Inclinação do mastro (para frente/para trás)	°	6/12
	Força máxima da lança (carga nominal)	kN	62
	Capacidade máxima de inclinação	%	25
	Velocidade de deslocamento (sem carga)	km/h	30
	Velocidade de deslocamento (carga nominal)	km/h	27
Motor	Motor diesel de controle elétrico turboalimentado e resfriado a água		
	Marca/Modelo	-	Quanchai 4J1
	Potência nominal	kW(hp)/rpm	85(114)/2200
	Torque máximo	Nm/rpm	500/1300-1600
	Padrão de Emissão	-	U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Transmissão	Automática (com câmbio manual); 2 marchas de avanço e 2 marchas de ré.		
	Modelo	-	YQXD100
Dimensões	Comprimento total	mm	6105
	Distância mínima do solo sob o mastro	mm	200
	Distância mínima do solo (centro da empilhadeira)	mm	250
	Altura máxima de elevação do garfo	mm	3500
	Comprimento do garfo	mm	2440
	Largura do garfo	mm	150
	Altura do garfo	mm	65
Outros	Raio mínimo de giro	mm	3340
	Sistema hidráulico de bomba de engrenagem		
	Sistema elétrico 24V, 2 baterias		
	Freio a discos banhados		
	6 pneus diagonais. Especificações: 8.25-15-14PR		

