

XCT70BR

CAMINHÃO GUINDASTE



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XCT70BR • CAMINHÃO GUINDASTE

Configuração principal: Quatro eixos, Weichai WP12.375N 276kW, câmbio de 10 velocidades com retarder, pneus 385/95R25, patolamento em H, quinta patola; lança principal de cinco seções 46,5m, Jib 9,5m/16m, mecanismos de içamento principal e auxiliar, Moitoes 55T, 35T e 5T, contrapeso 10,5T.



Câmera na
ponta da lança



Freio
retarder



Cabine
inclinável

Item	Unidade	Parâmetro
Capacidade máxima de elevação	T	70
Peso total	kg	44600
Comprimento da lança	m	12-46.5
Comprimento de Jib	m	9.5-16
Máx. Gradealidade	%	48
Motor	-	WEICHAI
Modelo do motor	-	WP12.375N
Potência do motor	kW/rpm	276/1900
Torque	Nm/rpm	1800/(1000-1400)
Tipo de tração e direção	-	8×4×8
Comprimento	mm	14750
Largura	mm	2800
Altura	mm	3830

Capacidade de Elevação (Contrapesos 10.5T, Patolas completamente abertas)								
Área de trabalho(m)	12.0m	16.3m	20.6m	27.1m	33.6m	40m	46.5m	Área de trabalho(m)
3	70,0							3
3.5	55,0	44,0						3.5
4	48,0	43,0						4
4.5	45,0	41,0	34,6					4.5
5	43,2	39,0	32,5	29,5				5
6	37,0	33,5	29,3	27,3				6
7	30,5	30,0	26,9	24,6	22,1			7
8	26,0	25,5	25,0	22,6	20,4	16,1		8
9	22,0	22,0	21,6	21,0	18,9	15,1	10,6	9
10		19,3	18,8	18,4	17,3	14,2	10,5	10
12		13,6	13,4	14,4	15,0	12,5	10,1	12
14			9,8	10,8	11,4	11,2	9,1	14
16			7,4	8,3	8,9	9,3	8,2	16
18				6,6	7,1	7,5	7,7	18
20				5,2	5,7	6,1	6,4	20
22				4,2	4,7	5,0	5,3	22
24					3,8	4,2	4,4	24
26					3,2	3,5	3,7	26
28					2,6	2,9	3,1	28
30						2,4	2,6	30
32						2,0	2,2	32
34						1,6	1,9	34
36							1,5	36
38							1,2	38

Capacidade de Elevação (Contrapesos 10.5T, Patolas completamente abertas, Lança 46.5m)							
Ângulo de elevação	9.5m			16m			Ângulo de elevação
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
80	5,0	3,5	3,0	3,0	2,5	1,8	80
78	5,0	3,5	3,0	3,0	2,4	1,7	78
75	4,8	3,4	2,8	2,9	2,2	1,5	75
72	4,5	3,2	2,6	2,8	2,0	1,4	72
70	4,2	3,0	2,5	2,6	1,8	1,3	70
65	3,6	2,8	2,3	2,5	1,6	1,2	65
60	2,7	2,5	2,1	2,1	1,5	1,2	60
55	1,9	1,8	1,7	1,4	1,3	1,1	55
50	1,3	1,2	1,2	0,9	0,8	0,8	50