

# XZ360E

## PERFURATRIZ DIRECCIONAL HORIZONTAL



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
[www.xcmg-america.com](http://www.xcmg-america.com)

# ▶ XZ360E • PERFURATRIZ DIRECIONAL HORIZONTAL

A máquina perfuratriz XCMG XZ360E é uma inovação de alto desempenho, com peso operacional de 10,5 toneladas, força empurra-puxa de 370 kN, velocidade máxima de empurra-puxa de 32 m/min e potência do motor de 154 kW/2200 r/min. Projetada para eficiência e precisão, a XZ360E oferece resultados excepcionais em projetos de perfuração.

Parâmetros			
Motor	Modelo	CUMMINS QSB5.9-C210	CUMMINS QSB5.9-C210
	Potência nominal	154 kW/2200 r/min	210 hp/2200 rpm
Empurra-puxa	Força empurra-puxa	370 kN	83180 lbf
	Vel. máx. de empurra-puxa	32 m/min	105 pés/min
Rotação	Torque (mínimo/máximo)	6600/13200 Nm	4868/9735 pés · lb
	Vel. máx. de rotação	140 r/min	140 rpm
Bomba de lama	Fluxo máximo	400 L/min	105,7 galões americanos/min
	Pressão máx.	8 MPa	1160 psi
Tubo de perfuração	Diâmetro x comprimento	Φ 73/83 x 3000 mm	Φ 2.87/3.27 x 118 pol.
Ângulo máx. de inclinação		20°	20°
Diâmetro máx. do pre-alargamento		Φ 900 mm	Φ 35,4 pol.
Peso		10,5 t	11,6 toneladas americanas
Dimensão (C x L x A)		6200 x 2280 x 2450 mm	244,1 x 90 x 96,5 pol.
Velocidade de deslocamento do chassi		2,6 km/h	1,6 mph

Ferramentas e Acessórios de Perfuração			
Alargador traseiro	Tipo de compressão e expansão Tipo dentado	ϕ300 mm/ϕ400 mm/ϕ500 mm/ϕ600 mm/ϕ700 mm/ϕ800 mm/ϕ900 mm	ϕ12 pol./ϕ16 pol./ϕ20 pol./ϕ24 pol./ϕ28 pol./ϕ32 pol./ϕ36 pol.
Acessórios	Carcaça da sonda/ Porca esquerda/ Cabeça puxadora de pino/ Cabeça puxadora de caixa/Tubo conector	73/83	73/83
	Giratório	40 t	44,1 toneladas americanas
	Sistema de lama	Sistema de mistura de lama	2 m³/3 m³

