

# XC750K

## MINI PALA CARGADORA



 (+55) 0800.7708866

 **XCMG**  
[www.xcmg-america.com](http://www.xcmg-america.com)



# XC750K • Mini Pala Cargadora

A XC750K é uma máquina compacta voltada para a construção civil. Algumas de suas principais funções é a movimentação ou remoção de materiais como terra, cascalhos e resíduos. Além disso, possui grande eficiência em jardins, ambientes internos e subsolos, podendo também auxiliar em terraplanagens. A Mini Carregadeira da XCMG foi pensada estrategicamente para proporcionar maior conforto e precisão durante a operação em lugares estreitos e de difícil acesso.

| Punto                         |                                            | Unidad | Parámetro                                                     |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| General                       | Peso operativo                             | kg     | 3400/3200 (opcional)                                          |               |
|                               | Carga nominal                              | kg     | 900                                                           |               |
|                               | Carga de vuelco                            | kN     | ≥17,5                                                         |               |
|                               | Fuerza máxima de excavación                | kN     | 27±%10                                                        |               |
|                               | Capacidad del cucharón (altura de la pila) | m³     | 0.45                                                          |               |
|                               | Capacidad del cucharón (pavimentado)       | m³     | 0.35                                                          |               |
| Motor (opcional)              | Marca                                      | -      | Xinchai                                                       | Yanmar        |
|                               | Modelo                                     | -      | 4D32ZG31                                                      | 4TNV98ZCPLYSC |
|                               | Refrigeración por agua                     | -      | ✓                                                             | ✓             |
|                               | Potencia nominal                           | kW(hp) | 50(67)                                                        | 50.2(67.3)    |
|                               | Rotación nominal                           | rpm    | 2300                                                          | 2400          |
| Capacidades de suministro     | Tanque de combustible                      | l      | 80                                                            |               |
|                               | Tanque de aceite hidráulico                | l      | 60                                                            |               |
| Especificaciones de operación | Velocidad máxima                           | km/h   | 13.5±10%                                                      |               |
|                               | Neumáticos                                 | -      | 10-16,5                                                       |               |
|                               | Manipulación/ Comando                      | -      | Control electrónico piloto y control eléctrico multifuncional |               |
| Sistema hidráulico            | Flujo del sistema hidráulico               | l/min  | 75.9                                                          |               |
|                               | Presión del sistema                        | kPa    | 21000                                                         |               |

| Dimensiones |                                                |    |      |   |                                        |    |      |
|-------------|------------------------------------------------|----|------|---|----------------------------------------|----|------|
| A           | Altura máxima de carga                         | mm | 3878 | L | Longitud entre el eje                  | mm | 1027 |
| B           | Altura hasta el pasador de pivote del cucharón | mm | 3057 | M | Ángulo de salida                       | °  | 25   |
| C           | Altura hasta la parte superior de la cabina    | mm | 1950 | N | Distancia al suelo                     | mm | 185  |
| D           | Altura horizontal máxima del cucharón          | mm | 2851 | O | Radio de giro delantero (sin cucharón) | mm | 1183 |
| E           | Longitud sin cucharón                          | mm | 2533 | P | Radio de giro delantero (con cucharón) | mm | 2066 |
| F           | Longitud con cucharón                          | mm | 3310 | Q | Radio de giro trasero                  | mm | 1564 |
| G           | Ángulo de descarga                             | °  | 40   | R | Longitud de la cola                    | mm | 1005 |
| H           | Altura máxima de descarga                      | mm | 2375 | S | Distancia entre ruedas                 | mm | 1380 |
| I           | Ángulo del cucharón en el suelo                | °  | 30   | T | Ancho del borde del neumático          | mm | 1640 |
| J           | Ángulo máximo de rotación del cucharón elevado | °  | 83   | U | Ancho del borde del cucharón           | mm | 1800 |
| K           | Distancia de descarga                          | mm | 575  |   |                                        |    |      |

