

XGA4251D2WC

CAMIÓN



+55 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► XGA4251D2WC • CAMIÓN

Punto	Unidad		Parámetro
Rendimiento	Tipo de accionamiento	-	6 × 4
	Masa en vacío	kg	10000
	Peso Bruto Total (PBT)	kg	90000
	Velocidad máxima	km/h	95
	Diámetro de giro mínimo	m	17,6
	Capacidad de pendiente	%	≥ 27
Dimensiones	Depósito de combustible	l	800 (Estándar) + 200 (Opcional)
	Dimensiones	mm	7010 × 2550 × 3250
	Distancia entre ejes	mm	3400 + 1400
	Distancia libre mín.	mm	250
	Ángulo de aproximación	°	16
	Ángulo de salida	°	43
Cabina	Voladizo delantero/trasero	mm	1500/710
	Modelo	-	XG1 H
	Conducción izquierda/derecha	-	LHD
	CA	-	Estándar
Motor	Número de ocupantes	-	2
	Modelo	-	SC10E400Q3B
	Norma de emisiones	-	EUR II
	Desplazamiento	l	10,42
	Potencia de salida	kW(hp)/rpm	294(394)/1900
Embrague	Velocidad de par máxima	N.m	1650/1400
	Modelo	-	Embrague de diafragma por tracción Ø430
Transmisión	Manipulación	-	Manual hidráulico
	Modelo	-	12JSD180TA
	Relación de avance	-	12.098-0.779
	Relación de marcha atrás	-	11.572-2.594
Eje	Modelo de eje delantero	t	7,5
	Modelo de eje trasero	t	16
	Relación del reductor principal	-	4,8
Rueda	Llanta	-	9.00×22.5
	Neumático	-	315/80R22.5
		-	Estándar 12.00R20 Opcional
Bastidor	Alt × Anch-t	mm	300 × 80 × 8
	Viga auxiliar	-	284 × 72 × 8
	Anchura del bastidor	mm	865
Suspensión	Frontal	Tipo	-
		Ballestas	Muelle múltiple
	Trasera	Tipo	9
		Ballestas	Muelle múltiple
Freno	Tipo	-	12
		-	Tipo de tambor
ABS	-	-	Opcional

Dimensiones							
L1	Voladizo delantero	mm	1500	H1	Altura al suelo	mm	1405±30
L2	Primera y segunda distancia entre ejes	mm	3400	H	Altura máxima	mm	3250
L3	Segunda y tercera distancia entre ejes	mm	1400	Ba	Banda de rodadura	mm	2013
L4	Voladizo trasero	mm	710	Bb	Ancho total	mm	2550
L	Longitud máxima	mm	7010	Bc	Anchura máxima	mm	2970

