

XT604-4DBR

TRACTOR AGRÍCOLA



 (+55) 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ XT604-4DBR • TRACTOR AGRÍCOLA

El tractor XT604-4DBR fue proyectado para ofrecer óptimo desempeño en una amplia gama de condiciones de trabajo, combinando robustez y eficiencia en un único equipo. Con un peso de 3.174 kg y una potencia de 60 hp, él es ideal para enfrentar desafíos exigentes en el campo. Su tracción 4x4 y fuerza de tracción de 17,5 kN garantizan máxima capacidad de operación en terrenos difíciles, mientras la experiencia operacional, volcada para el ser humano, proporciona confort y facilidad de maniobra. El XT604-4DBR es la elección perfecta para el que busca versatilidad y alto desempeño en el trabajo rural.

Punto	Parámetro	Unidad	Valor
General	Peso máximo admisible con contrapeso	kg	3174
	Contrapeso delantero máximo	kg	210 (6×35)
	Contrapeso trasero máximo	kg	168 (4×42)
	Radio de giro mínimo	mm	4500
	Capacidad del tanque de combustible	l	85
	Capacidad del tanque hidráulico	l	29
	Especificación de los neumáticos (Ruedas delanteras)	-	9.5-24 R-1
	Especificación de los neumáticos (Ruedas traseras)	-	14.9-30 R-1
	Cabina ROPS	-	✓
Motor	Marca/Modelo	-	Xinchai 4D32R31P604
	Potencia nominal	kW (hp)	44,1 (60)
	Rotación (Potencia máxima)	rpm	2400
	Número de cilindros	-	4
	Torque máximo/Rotación	Nm/rpm	220/1700
	Reserva de torque	%	25
	Cilindrada	l	3,2
	Sistema de admisión de aire	-	Turbo intercooler
Transmisión	Caja de cambio de doble embrague, 12F/12R, parcialmente sincronizada		
	Velocidad PTO	rpm	540/720
	Potencia PTO	kW (hp)	37,5 (50,98)
	Fuerza de tracción	kN	17,5
	Tracción	-	4×4
Sistema Hidráulico	Flujo	l/min	30
	Presión	MPa	18,5
	Tipo de enganche de 3 puntos	-	CAT II
	Válvulas de control remoto (VCR's)	-	2 conjuntos
	Fuerza de elevación máxima	kgf	2000
Sistema Eléctrico	Batería	V	12
	Alternador	A	110

Dimensiones			
A	Longitudo total	mm	4070
B	Ancho total	mm	1810
C	Altura total	mm	2540
D	Distancia entre ejes	mm	2075
E	Distancia entre los centros de las ruedas delanteras	mm	1240/1373/ 1473/1583
F	Distancia entre los centros de las ruedas traseras	mm	1200/1300/ 1414/1530
G	Espacio libre del suelo	mm	435

