

XT804-5D

TRACTOR AGRÍCOLA



 (+55) 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

▶ XT804-5D • TRACTOR AGRÍCOLA

La línea XT804 de tractores de XCMG trae más potencia y comodidad. La versión brasileña XT804-5D cuenta con un diseño que potencializa los atributos ya consagrados por los agricultores en el mercado nacional. Con la nueva entrada de aire y sus 100CV de potencia, es uno de los más potentes y equilibrados equipos de su segmento. Además del mejor espacio interno y ergonomía, trae más confort y seguridad al conductor, que puede contar con visibilidad de 360° en la cabina durante toda la operación.

Punto			Unidad	Parámetro
General	Peso en orden de marcha		kg	4500
	Capacidad de tracción		kN	33
Motor	Fabricante		-	Shanghai
	Modelo		-	SC7H100.5G3
	Admisión		-	Turbo intercooler
	Rotación a máxima potencia		rpm	2300
	Potencia		kW (cv)	73.5 (100)
	Torque máximo		Nm	340
	Reserva de torque		%	30%
Transmisión	Datos	Tipo	-	Shuttle Shift - Mecánico
		Posición de las palancas	-	Sincronizado
		Marchas	-	12F/12R
	Reversión (avanzar y retroceder)		-	Mecánico
	Tracción		Tipo	4x4
	Bloqueo del diferencial trasero		-	Mecánico
Eje Delantero	Tipo		-	Blindado / Piñón corona
	Oscilación		°	11
Embrague	Tipo		-	Doble
	Material		-	Ceramic sheet
Toma de Fuerza (PTO)	Tipo		-	Independiente
	Accionamiento		-	Mecánico
	Rotación 1		rpm	540
	Rotación 2		rpm	720
	Potencia		kW (cv)	51.5 (70)
Dirección	Tipo		-	Hidráulica
	Bomba	Tipo	-	Engranaje
		Flujo	l/min	24
	Radio de giro mínimo		mm	5900
Ángulo de dirección		°	35	
Neumáticos	Estándar		-	12.4-24 R1/18.4-30 R1
Sistema Hidráulico	Bomba	Tipo	-	Engranaje
		Flujo	l/min	48
	Control Remoto	Salida	un	Dos conjuntos
	Enganche	Tipo	-	3 puntos
		Categoría	-	CAT II
		Fuerza de elevación a 610 mm	kgf	2100
Fuerza de elevación máxima		kgf	3000	
Freno	Servicio	Tipo	-	Hidráulico
		Disco	-	Bañado
		Accionamiento	-	Pedal independiente
	Estacionamiento	Tipo	-	Bloqueo en el eje
		Accionamiento	-	Manual
Capacidad	Tanque de combustible		l	140
Dimensiones	Longitud		mm	4340
	Anchura		mm	2087
	Altura		mm	2739
	Distancia entre ejes		mm	2260
Cabina	Cabinado / Plataformado		-	Cabinado